

### tabela nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.P.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE CIĄGNIKA ROLNICZEGO	PARAMETRY OFEROWANE	
		SPEŁNIA - TAK / NIE* (* określić)	DANE DODATKOWE (** opisać)
1	2	3	4
<b>PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA</b>			
1	Ciągnik rolniczy z kabiną w pełni przeszkloną, fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023 – szt.1.		Podać markę, model i rok produkcji
2	<b>SILNIK</b> Moc znamionowa i homologowana MINIMUM : 65KM Pojemność: max 3800cm3. Zbiornik paliwa minimum 80 litrów		
	Blokada mechanizmów różnicowych sterowana elektrohydraulicznie Silnik bez AdBlue		
3	<b>NAPĘD</b> skrzynia biegów: minimum (przód/tył) 12/12 hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego napęd na cztery koła sterowany dźwignią		
4	<b>NAPĘD WOM</b> WOM tylny minimum : 540-540ECO OBR/MIN		
5	<b>PODNOŚNIK TYLNY</b> sterowanie za pomocą dźwigni udźwig tylnego podnośnika minimum: 2500 kg ramiona podnośnika tylnego z zaczepami automatycznymi minimum kat.1		
6	<b>HYDRAULIKA</b> pompa hydrauliczna o wydajności minimum 45 l/min rozdzielacz hydrauliczny minimum 6-drogowy (3 pary) w tym jedna para z przodu.		
7	<b>DODATKOWE WYPOSAŻENIE</b> ładowacz czołowy z łyżką + przedni TUZ z pługiem do śniegu minimum 1,8m. udźwig przedniego ładowacza minimum: 1200kg układ hamulcowy pneumatyczny do przyczepy obciążniki przedniego TUZ minimum 500kg		
8	<b>KABINA</b> kabina klimatyzowana fotel amortyzowany pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa klimatyzacja otwierana szyba tylna 2 reflektory robocze w dachu z przodu i z tyłu kierownica regulowana minimum na wysokość radio		
9	<b>WYPOSAŻENIE</b> instrukcja – drukowana - w języku polskim zaczep półautomatyczny błotniki kół przednich wycieraczka (przód + tył) oświetlenie ostrzegawcze (pulsacyjne) minimum trzy komplety kluczyków do pojazdu.		



	gaśnica		
	certyfiakat CE, świadectwo homologacji.		
	ładowacz czołowy udźwig minimum 1200kg		
	łyżka o szer. 2m		
	spych do śniegu z regulowanym kątem		
	przedłużenie błotników tylnych do kabiny		
	błotniki przednie		
<b>10</b>	<b>WYMIARY I MASA</b>		
	maksymalna wysokość z kabiną do 2700mm		
<b>11</b>	<b>DODATKI</b>		
	kosiarka bijakowa o szerokości 200cm (dopasowana do mocy ciągnika)		
	przyczepa jednoosiowa 3,5t z wywrotem trójstronnym hydraulicznym		
<b>12</b>	<b>SERWIS</b>		
	Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę pogwarancyjną oddalony od miejsca garażowania ciągnika maksymalnie do 50 km:		<i>Podać adres(y) punktu(ów) serwisowych</i>
	Wykonawca na dostarczony pojazd udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez strony bez uwag, gwarancja bez limitu motogodzin) w przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego		<i>Podać długość okresu gwarancji</i>
	Gwarantowane szkolenie operatorów w zakresie podstawowej obsługi technicznej w cenie dostawy – część teoretyczna i praktyczna u Zamawiającego.		

**\* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę „3” poprzez wpisanie odpowiedniej opcji.**

Kłodzko, dnia .....

\_\_\_\_\_  
(Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółki

*mgr inż. Waldemar Bicz*

**„WODOCIĄGI KŁODZKIE”**  
Sp. z o.o. ul. Piastowska 14 B  
57-300 KŁODZKO  
tel. 74 865 40 10, fax 74 867 20 95  
NIP 883-17-18-939 REGON 891447060