






PLITY WYKOPOWE

PLYTA PODSTAWOWA Z NOŻEM  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe  
"WYKOPY-SERWIS" sp.z o.o.


SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI  
OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

Płyta podstawowa z nożem

do gł. <3,80m do gł.>3,80÷5,20



PLYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA



KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

Wariant "A"

(w gruntach nieutrzymujących  
chwilowej stateczności po wykonaniu  
wykopu)

1. Ustawienie płyty wykopowej PW  
w linii wykopu
2. Głębienie wykopu i równoczesne  
opuszczenie płyty wykopowej PW

Wariant "B"

(w gruntach utrzymujących chwilową  
stateczność)

1. Głębienie wykopu do wymaganej  
głębokości
2. Wstawianie płyt wykopowych PW

3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi  
(w przypadku głębokości wykopu  $H > 2,3m$ )
4. Rozkucie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej od ścian wykopu
5. Montaż rurociągu
6. Wydobycie płyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu  
i warstwowe zagęszczenie zasypki
7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasypki

OBUDOWA WYKOPÓW

PROJEKT DAMIAN ŁOKAJ		
22-400 Zamość ul. J. Zamojskiego 40/14		
Temat:	P.B.-W	
Budowa ulicy Chmielnej w Zamościu .		
Typu rysunku:	Obudowa wykopów	
Inwestor:	Zarząd Dróg Grodzkich	
22-400 Zamość ul. Kilińskiego 86		
Skala:	1-500	
Autor projektu: inż. Wiesław Ciechomski	Podpis:	M.rys:
upr. nr: LUB0163/PPO/05		7