

FORMULARZ CENOWY / KOSZTORYS OFERTOWY**CZ. NR 2 REMONT NAWIERZCHNI ROZBIERALNYCH ULIC I CHODNIKÓW****W 2017 ROKU**

lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa zł.	Wartość robót netto zł.
1	Wykonanie koryta gł. do 10cm w gruncie kat. III-IV	m ²	200		
2	Wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV za każde dalsze 5cm głębokości	m ²	400		
3	W-wy odsączające zagęszczane mechanicznie, grubość w-wy po zagęszczeniu do 10cm	m ²	200		
4	w-wy odsączające zagęszczane mechanicznie, za dalszy 1cm grubości w-wy	m ²	400		
5	Podsypka z piasku gr. 3cm	m ²	40		
6	Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm	m ²	400		
7	Wyrównanie (równiarka) zaniżeń nawierzchni materiałem kamiennym, destruktem, gruzem wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz z transportem na terenie miasta i zagęszczeniem mechanicznym (materiał zamawiającego)	m ³	200		
8	Podbudowa z tłucznia z zagęszczeniem mechanicznym, 0/31,5mm, gr. w-wy do 10cm	m ²	300		
9	Podbudowa z tłucznia z zagęszczeniem mechanicznym, za każdy dalszy 1cm	m ²	600		
10	Rozebranie istniejących obrzeży 6x20	mb	250		
11	Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce cementowo- piaskowej (nowe)	m	250		
12	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik z rozbiórki)	m	40		
13	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik z rozbiórki)	m	20		
14	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik nowy)	m	250		
15	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik nowy)	m	40		
16	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowej	m	200		
17	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce piaskowej	m	50		
18	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5	m ²	150		
19	Rozebranie kostki betonowej gr. 6 cm	m ²	300		
20	Rozebranie kostki betonowej gr. 8 cm	m ²	50		
21	Rozebranie nawierzchni z mieszanek min-bitum. gr.4cm	m ²	80		

Arkusz1

22	Ławy pod krawężniki – ława betonowa z oporem B-10	m ³	8		
23	Rozebranie podbudowy betonowej gr 15cm	m ²	80		
24	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	8		
25	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (kostka nowa)	m ²	500		
26	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (kostka zamawiającego)	m ²	150		
27	Nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piask. gr. 5 cm (kostka nowa)	m ²	40		
28	Nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piask. gr. 5 cm (kostka zamawiającego)	m ²	50		
29	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych pełnych o pow. 1 szt. płyty do 3m ²	m ²	20		
30	Rozebranie nawierzchni z płyt35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	70		
31	Ułożenie nawierzchni z płyt 35x35x5 na podsypce cem piaskowej gr 3 cm(płyty zamawiającego)	m ²	40		
32	Ułożenie nawierzchni z płyt 35x35x5 na podsypce cem piaskowej gr 3 cm(płyty wykonawcy)	m ²	40		
33	Remont nawierzchni z klinkieru układanego na rąb na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (rozebranie istniejącego klinkieru I ułożenie ponowne lub ułożenie nowego klinkieru): - klinkier z rozbiórki - klinkier nowy	m ²	20 20		
34	Remont nawierzchni z trylinki z wypełnieniem spoin piaskiem (rozebranie istniejącej trylinki I ponowne ułożenie, trylinka zamawiającego)	m ²	50		
35	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m ²	40		
36	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe, studnie rewizyjne	szt.	4		
37	Transport materiałów z rozbiórki na odl. do 5km z załadunkiem i rozładunkiem	m ³	600		
38	Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych (równiarką) z mechanicznym zagęszczeniem (walcem)	m ²	8000		
39	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 25Cm z odwiezieniem na odl. do 3km	m ²	300		
				Razem:	
				VAT 23%	
				Ogółem:	

słownie: