

most
most

kilometraz	pow.warstwy wyrównawczej w przekroju		pow. Średnia warstwy	długość odcinka	objętość warstwy wyrównawczej	szerokość odcinka wyrównanego	szerokość średnia odcinka	pow, odcinka wyrównanego
0	0,012	0,012				3,09		
12,34	0,056	0,056	0,034	12,34	0,42	2,996	3,043	37,55
34,19	0,079	0,079	0,0675	21,85	1,47	4,319	3,6575	79,92
53,72	0,14	0,14	0,1095	19,53	2,14	4,635	4,477	87,44
76,71	0,01	0,01	0,075	22,99	1,72	1,709	3,172	72,92
99,47	0,11	0,11	0,06	22,76	1,37	3,509	2,609	59,38
121,44	0,35	0,35	0,23	21,97	5,05	6,2	4,8545	106,65
146,83	0	0	0,175	25,39	4,44	0	3,1	78,71
170,17	0,12	0,12				6,79		
181,83	0	0	0,06	11,66	0,70	0	3,395	39,59
					17,32			562,16

średnia grubość warstwy wyrównawczej 3 cm

mgr inż. Grzegorz Wilk

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności mostowej;
Nr ewidencyjny SLK/1242/POOM/06