

Dane maszyny

Typ maszyny	Półautomatyczna belownica pozioma
Producent	Bartontech
Model	600 Plus
Rok produkcji	2025
Warunki	nowa

Opis

Profesjonalna, półautomatyczna belownica, prasa kanałowa **BARTONTECH 600 Plus** zapewnia wydajność rzędu 2 ton na godzinę, co sprawia, że jest idealna dla zakładów przerobu odpadów. Maszyna posiada siłę zgniatania do 50 ton, nóż ścinający nadmiar surowca w komorze zasypowej, podłogę ze stali trudnościeralnej, wskaźnik pełnej beli oraz silnik trójfazowy o mocy 15 kW. Opcjonalnie belownica może być wyposażona w szereg dodatków, np.: wywrotnica do pojemników 1100 l, współpracujący podajnik taśmowy, dodatkowe zabezpieczenia itp. Poziomy system wiązania sprawia, że znakomicie nadaje się do belowania plastikowych butelek PET i puszek z aluminium. Cały proces tworzenia beli oprócz wiązania odbywa się w cyklu automatycznym. Prasa kanałowa o dużej wydajności, prosta w obsłudze i tania w eksploatacji i serwisie.

Parametry techniczne:

wymiary / wielkość belownicy (wysokość x szerokość x głębokość)	2725 mm x 1435 mm x 5735 mm
waga belownicy	6000 kg
wielkość wlotu (wysokość x szerokość)	1370 mm x 720 mm
wymiary beli (wysokość x szerokość x głębokość)	1100 mm x 760 mm x 1200-1500 mm
waga beli	200-500 kg
odrutowanie bel	drut, taśma lub sznurek
liczba drutów	5
kierunek wiązania	poziomy
wydajność	1,5 T/h przy masie nasypowej 70 kg/m
liczba siłowników	2
moc zgniatania	25 – 50 ton MAX
standardowy czas cyklu zgniatania	15 kW / 60 s, 22 kW / 47 s
prąd elektryczny	35 A (15 kW silnik)
napięcie elektryczne	400 V
długość kabla zasilającego	6 m
wewnętrzny obwód elektryczny	24 V DC