

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTÓW

NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	
Archiwum			
Szafy aktowe	231x40x80 cm, jednokomorowa. Płyta dwustronnie laminowana o grubości 23 mm. Cokół metalowy w kolorze białym ze śrubami regulacyjnymi do poziomowania. Plecy pełne z płyty laminowanej. Zamykana na klucz. Dwukomorowa	12	PRAWO OPCJI
ZABUDOWA NA WYMIAR	Garderoby + Aneks kuchenny(+AGD:zmywarka 60x80x60, lodówka/chłodziarka max. 60x180x70, kuchenka mikrofalowa max. 40x60x30)		PRAWO OPCJI
Strefa wejścia			
Zabudowa garderobiana	Wg projektu indywidualnego, podświetlenie LED wnętrza		PRAWO OPCJI
Sofa 2-osobowa	Szerokość 1220 mm, wysokość 770 mm, wysokość siedziska 415 mm. Tapicerka welurowa, kolor siedziska jasny niebieski, kolor oparcia turkus. Nogi stalowe, gięte, o przekroju okrągłym, w kolorze białym.	1	
Stolik do kawy	60x30 cm, wys. 66 cm. Blat gr. 23 mm, biały, dwustronnie laminowany, obrzeże białe, narożniki zaokrąglone. Rama nośna metalowa, malowana proszkowo na biało, przekrój okrągły.	1	
Pokój spotkań			
Stół do spotkań	Wysokość 74 cm. Blat grubości 23 mm, okrągły o średnicy 110 cm obustronnie laminowany, biały. Podstawa kolumnowa z rury o przekroju okrągłym 80 mm, powlekana proszkowo w kolorze białym, stopa czteroramienna z zamaskowaną śrubą regulacyjną do poziomowania na nierównej powierzchni (0–10 mm)	1	
Krzeseło konferencyjne	Siedzisko Pokryte tapicerką o odporności na ścieranie min. 50.000 cykli w skali Martindale, wyściełane, sprężynowane. Obicie Polieter. Podłokietniki czarne z poliuretanu. Rama Modelowana wtryskowo ze stalowymi rurkami i sprężynami Nozag. Rama nośna ze stali matowej w kolorze białym. Cztery nogi z kółkami o średnicy 60 mm. Rama wspornikowa z plastikowymi podkładkami. Możliwość sztaplowania. Tapicerka Step Mellange niebieska. Norma ognioodporności tapicerki EN 1021-1; 1021-2	4	

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTÓW

Ścienne panele akustyczne duże	500x500 mm, grubość 40 mm, kolor jasny zielony	1
Ścienne panele akustyczne duże	500x500 mm, grubość 40 mm, kolor niebieski	1
Ścienne panele akustyczne średnie	375x375 mm, grubość 40 mm, kolor ciemny zielony	2
Ścienne panele akustyczne małe	250x250 mm, grubość 40 mm, kolor jasny zielony	1
Ścienne panele akustyczne małe	250x250 mm, grubość 40 mm, kolor jasny niebieski	1
Ścienne panele akustyczne małe	250x250 mm, grubość 40 mm, kolor żółty	1

Sala konferencyjna

Stół konferencyjny	<p>Wysokość 74 cm. Błat grubości 23 mm o długości 280 cm obustronnie laminowany, biały. Szerokość środkowa 120 cm, szerokość czołowa 100 cm.</p> <p>Podwójna wzdłużna, aluminiowa rama nośna pod blatem. Dwie podstawy kolumnowe z rury o przekroju okrągłym 80 mm, powlekane proszkowo w kolorze białym, stopy czteroramienne z zamaskowaną śrubą regulacyjną do poziomowania na nierównej powierzchni (0–10 mm)</p>	1
--------------------	---	---

Krzeseło konferencyjne	<p>Siedzisko Pokryte tapicerką o odporności na ścieranie min. 50.000 cykli w skali Martindale, wyściełane, sprężynowane. Obicie Polieter. Podłokietniki czarne z poliuretanu. Rama Modelowana wtryskowo ze stalowymi rurkami i sprężynami Nozag. Rama nośna ze stali matowej w kolorze białym. Cztery nogi z kółkami o średnicy 60 mm. Rama wspornikowa z plastikowymi podkładkami. Możliwość sztaplowania. Tapicerka Step Mellange niebieska. Norma ognioodporności tapicerki EN 1021-1; 1021-2</p>	8
------------------------	--	---

Ścienne panele akustyczne duże	500x500 mm, grubość 40 mm, kolor jasny zielony	2
Ścienne panele akustyczne duże	500x500 mm, grubość 40 mm, kolor ciemny zielony	1
Ścienne panele akustyczne duże	500x500 mm, grubość 40 mm, kolor granatowy	1
Ścienne panele akustyczne średnie	375x375 mm, grubość 40 mm, kolor ciemny zielony	2
Ścienne panele akustyczne średnie	375x375 mm, grubość 40 mm, kolor jasny zielony	1
Ścienne panele akustyczne średnie	375x375 mm, grubość 40 mm, kolor żółty	1
Ścienne panele akustyczne małe	250x250 mm, grubość 40 mm, kolor jasny zielony	2
Ścienne panele akustyczne małe	250x250 mm, grubość 40 mm, kolor jasny niebieski	3
Ścienne panele akustyczne małe	250x250 mm, grubość 40 mm, kolor żółty	1

Kuchnia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTÓW

Stół	Wysokość 74 cm. Błat grubości 23 mm o wymiarze 120x80 cm obustronnie laminowany, biały. Podwójna wzdłużna, stalowa rama nośna pod blatem. Dwie podstawy kolumnowe w kształcie litery T z rury o przekroju okrągłym 80 mm, powlekane proszkowo w kolorze białym, stopy dwuramiennie o długości 70 cm z zamaskowanymi śrubami regulacyjnymi do poziomowania na nierównej powierzchni (0–10 mm)	1
Krzesło kuchenne	Siedzisko i oparcie jednoczęściowe, plastikowe w kolorze białym. Rama stalowa malowana proszkowo na biało. Szerokość 54cm, głębokość siedziska 55 cm, wysokość siedziska 45cm, wysokość krzesła 87 cm. Możliwość sztaplowania.	2
Aneks Kuchenny	wg indywidualnego projektu	

Księgowość

Biuurko	Wysokość 74 cm. Błat grubości 23 mm o wymiarze 140x80 cm obustronnie laminowany, biały z obrzeżem typu ABS. Podwójna wzdłużna, stalowa rama nośna wzdłuż całej długości blatu. Nogi stalowe o przekroju prostokątnym 30x70 mm w kolorze białym. Rama pozioma o przekroju prostokątnym 30x70 mm łącząca nogi wzdłuż czołowych części blatu prowadzona w odległości min 10 mm od blatu. Śruby regulacyjne do poziomowania na nierównej powierzchni (0–10 mm). Pozioma rynna na okablowanie pod blatem.	3
Ścianka akustyczna nablatowa z listwą na monitory	Grubość 40 mm. Mocowana przed krawędzią blatu. WYMIARY 65x140 cm, 45 cm nad blatem. Rama z litego drewna wypełniona pianką o właściwościach dźwiękochłonnych klasy A. Listwa funkcyjna do wieszania monitorów i organizatorów. Zintegrowany system organizacji okablowania z kanałem dostępnym poniżej blatu biurka. Kolor szary, tapicerka z domieszką wełny.	2
Ścianka akustyczna nablatowa	Grubość 40 mm. Mocowana przed krawędzią blatu. WYMIARY 65x140 cm, 45 cm nad blatem. Rama z litego drewna wypełniona pianką o właściwościach dźwiękochłonnych klasy A. Kolor szary, tapicerka z domieszką wełny.	1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTÓW

Fotel obrotowy	Siedzisko i oparcie pochylane niezależnie od siebie. Możliwość wychyłu siedziska do przodu. Regulacja wysokości i głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Podłokietniki regulowane góra-dół, rozstaw. Regulacja oporu mechanizmu, blokowanie mechanizmu w dowolnej pozycji. Wysokie oparcie, podstawa pięcioramienna, kółka kauczukowe.	3
Szafa aktowa	220x40x80 cm, dwukomorowa. Płyta dwustronnie laminowana o grubości 23 mm. Fronty białe. Cokół metalowy w kolorze białym ze śrubami regulacyjnymi do poziomowania. Plecy pełne z płyty laminowanej. Zamykana na klucz.	3
Kontener podbiurkowy	Mobilny kontener podbiurkowy, koła z hamulcem, trzy szuflady z pełnym wysuwem, zamek centralny. Jedna szuflada wysoka, dwie niskie.	2
Ramię monitora	Ramię monitora montowane do listwy funkcyjnej ekranu akustycznego. Regulacja w dwóch płaszczyznach.	4

Dyrektor

Biuurko	Wysokość 74 cm. Błat grubości 23 mm o wymiarze 180x80 cm obustronnie laminowany, biały z obrzeżem typu ABS. Podwójna wzdłużna, stalowa rama nośna wzdłuż całej długości blatu. Nogi stalowe o przekroju prostokątnym 30x70 mm w kolorze białym. Rama pozioma o przekroju prostokątnym 30x70 mm łącząca nogi wzdłuż czołowych części blatu prowadzona w odległości min 10 mm od blatu. Śruby regulacyjne do poziomowania na nierównej powierzchni (0–10 mm). Pozioma rynna na okablowanie pod blatem. Frontowa blenda maskująca pod blatem.	1
Fotel obrotowy	Siedzisko i oparcie pochylane niezależnie od siebie. Możliwość wychyłu siedziska do przodu. Regulacja wysokości i głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Podłokietniki regulowane góra-dół, rozstaw. Regulacja oporu mechanizmu, blokowanie mechanizmu w dowolnej pozycji. Wysokie oparcie, podstawa pięcioramienna, kółka kauczukowe.	1
Szafa aktowa	118x40x80 cm, jednokomorowa. Płyta dwustronnie laminowana o grubości 23 mm, biała. Cokół metalowy w kolorze białym ze śrubami regulacyjnymi do poziomowania. Plecy pełne z płyty laminowanej. Zamykana na klucz. Fronty białe, uchwyty białe. Zamek.	1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTÓW

Szafa przybiurkowa	74x40x160 cm, dwukomorowa. Płyta dwustronnie laminowana o grubości 23 mm, biała. Cokół metalowy w kolorze białym ze śrubami regulacyjnymi do poziomowania. Plecy pełne z płyty laminowanej. Zamykana na klucz. Front roleta boczna w kolorze białym.	1
--------------------	--	---

Krzesełko gościnne	Siedzisko Pokryte tapicerką o odporności na ścieranie min. 50.000 cykli w skali Martindale, wyściełane, sprężynowane. Obicie Polieter. Podłokietniki czarne z poliuretanu. Rama Modelowana wtryskowo ze stalowymi rurkami i sprężynami Nozag. Rama nośna ze stali matowej w kolorze białym. Cztery nogi z kółkami o średnicy 60 mm. Rama wspornikowa z plastikowymi podkładkami. Możliwość sztaplowania. Tapicerka Step Mellange niebieska. Norma ognioodporności tapicerki EN 1021-1; 1021-2	2
--------------------	---	---

Ramię monitora podwójne	Montowane do blatu lub ramy biurka, stalowy stelaż, regulacja we wszystkich płaszczyznach. Kolor biały.	1
-------------------------	---	---

Prezes

Sofa 3-osobowa	wysokość siedziska 44 cm, wysokość całkowita 80 cm, szerokość 202 cm, głębokość siedziska 54 cm. Tapicerka granatowa.	1
----------------	---	---

Fotel	wysokość siedziska 44 cm, wysokość całkowita 80 cm, szerokość 90 cm, głębokość siedziska 54 cm. Tapicerka granatowa.	1
-------	--	---

Stolik kawowy	Rama na 3 nogach z litego drewna, blat szklany śr. 60 cm	1
---------------	--	---

Fotel obrotowy	Siedzisko i oparcie pochylane niezależnie od siebie. Możliwość wychyłu siedziska do przodu. Regulacja wysokości i głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Podłokietniki regulowane góra-dół, przód-tył, rozstaw, kąt. Regulacja oporu mechanizmu, blokowanie mechanizmu w dowolnej pozycji. Wysokie oparcie, podstawa pięcioramienna, kółka kauczukowe, zagłówek regulowany we wszystkich płaszczyznach.	1
----------------	---	---

AZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTÓW

Biuurko	<p>Wysokość 74 cm. Blat grubości 23 mm o wymiarze 160x80 cm obustronnie laminowany, biały z obrzeżem typu ABS. Podwójna wzdłużna, stalowa rama nośna wzdłuż całej długości blatu. Nogi stalowe o przekroju prostokątnym 30x70 mm w kolorze białym. Rama pozioma o przekroju prostokątnym 30x70 mm łącząca nogi wzdłuż czołowych części blatu prowadzona w odległości min 10 mm od blatu. Śruby regulacyjne do poziomowania na nierównej powierzchni (0–10 mm). Pozioma rynna na okablowanie pod blatem. Frontowa blenda maskująca pod blatem.</p>	1
Fotel obrotowy	<p>Siedzisko i oparcie pochylane niezależnie od siebie. Możliwość wychyłu siedziska do przodu. Regulacja wysokości i głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Podłokietniki regulowane góra-dół, przód-tył, rozstaw, kąt. Regulacja oporu mechanizmu, blokowanie mechanizmu w dowolnej pozycji. Wysokie oparcie, podstawa pięcioramienna, kółka kauczukowe. 118x40x80 cm, jednokomorowa. Płyta dwustronnie laminowana o grubości 23 mm. Cokół metalowy w kolorze białym ze śrubami regulacyjnymi do poziomowania. Plecy pełne z płyty laminowanej. Zamykana na klucz.</p>	1
Szafa aktowa	<p>Mobilny kontener podbiurkowy, koła z hamulcem, trzy szufłady z pełnym wysuwem, zamek centralny.</p>	3
Kontener podbiurkowy	<p>Mobilny kontener podbiurkowy, koła z hamulcem, trzy szufłady z pełnym wysuwem, zamek centralny.</p>	1

Open Space

Biuurko	<p>Wysokość 74 cm. Blat grubości 23 mm o wymiarze 140x80 cm obustronnie laminowany, biały z obrzeżem typu ABS. Podwójna wzdłużna, stalowa rama nośna wzdłuż całej długości blatu. Nogi stalowe o przekroju prostokątnym 30x70 mm w kolorze białym. Rama pozioma o przekroju prostokątnym 30x70 mm łącząca nogi wzdłuż czołowych części blatu prowadzona w odległości min 10 mm od blatu. Śruby regulacyjne do poziomowania na nierównej powierzchni (0–10 mm). Pozioma rynna na okablowanie pod blatem. Frontowa blenda maskująca pod blatem.</p>	6
---------	---	---

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTÓW

Ekran akustyczny nablatowy	Grubość 80 mm. Mocowana przed krawędzią blatu. WYMIARY 65x140 cm, 45 cm nad blatem. Rama z drewna litego, wewnątrz pianka o właściwościach redukujących pogłos, tapicerowana tkaniną wraz z pianką o grubości 3 mm. Wzmocnienie konstrukcyjne boczne, listwa funkcyjna do montażu m.in. monitorów, zintegrowany system organizacji okablowania.	6
Ramię monitora	Ramię monitora montowane do listwy funkcyjnej ekranu akustycznego. Regulacja w dwóch płaszczyznach.	6
Fotel obrotowy	Siedzisko i oparcie pochylane niezależnie od siebie. Możliwość wychyłu siedziska do przodu. Regulacja wysokości i głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Podłokietniki regulowane góra-dół, rozstaw. Regulacja oporu mechanizmu, blokowanie mechanizmu w dowolnej pozycji. Wysokie oparcie, podstawa pięcioramienna, kółka kauczukowe. 118x40x80 cm, jednokomorowa. Płyta dwustronnie laminowana, biała o grubości 23 mm. Cokół metalowy w kolorze białym ze śrubami regulacyjnymi do poziomowania. Plecy pełne z płyty laminowanej. Zamykana na klucz.	6
Szafa aktowa	Zamykana na klucz.	3
Szafa Cargo	Wysuwana szafa typu Cargo, 125x40x80 cm.	6

Doradcy

Biuurko	Wysokość 735 mm. Błat grubości 23 mm o wymiarze 140x80 cm obustronnie laminowany, biały z obrzeżem typu ABS. Podwójna wzdłużna, stalowa rama nośna wzdłuż całej długości blatu. Nogi stalowe o przekroju prostokątnym 30x70 mm w kolorze białym. Rama pozioma o przekroju prostokątnym 30x70 mm łącząca nogi wzdłuż czołowych części blatu prowadzona w odległości min 10 mm od blatu. Śruby regulacyjne do poziomowania na nierównej powierzchni (0–10 mm).	4
Ekran akustyczny nablatowy	Grubość 80 mm. Mocowana przed krawędzią blatu. WYMIARY 65x140 cm, 45 cm nad blatem. Rama z drewna litego, wewnątrz pianka o właściwościach redukujących pogłos, tapicerowana szarą wełnianą tkaniną wraz z pianką o grubości 3 mm. Wzmocnienie konstrukcyjne boczne, listwa funkcyjna do montażu m.in. monitorów, zintegrowany system organizacji okablowania wewnątrz ekranu. Pozioma rynna na okablowanie wzdłuż dolnej krawędzi.	4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTÓW

Ramię monitora	Ramię monitora montowane do listwy funkcyjnej ekranu akustycznego. Regulacja w dwóch płaszczyznach.	8
Fotel obrotowy	Siedzisko i oparcie pochylane niezależnie od siebie. Możliwość wychyłu siedziska do przodu. Regulacja wysokości i głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Podłokietniki regulowane góra-dół, przód-tył, rozstaw, kąt. Regulacja oporu mechanizmu, blokowanie mechanizmu w dowolnej pozycji. Wysokie oparcie, podstawa pięcioramienna, kółka kauczukowe. 231x40x80 cm, jednokomorowa. Płyta dwustronnie laminowana o grubości 23 mm. Cokół metalowy w kolorze białym ze śrubami regulacyjnymi do poziomowania. Plecy pełne z płyty laminowanej. Zamykana na klucz.	4
Szafa aktowa	Wysuwana szafa typu Cargo, 125x40x80 cm.	4
Szafa Cargo		