

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pojazd do wykonywania usług pogrzebowych

1. Rok produkcji: 2019 rok
2. Silnik: diesel, moc minimalna 120 KM
3. Skrzynia biegów: automatyczna
4. Przebieg: maksymalnie 20 km
5. Typ: pojazd specjalny
6. Nie dopuszcza się zabudowy na podwoziu auta osobowego
7. Stan: nowy fabrycznie, nie używany, bezwypadkowy
8. Pojazd pięcioosobowy
9. Gwarancja:
 - 1) na pojazd i zabudowę - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów
 - 2) na lakier – minimum 24 miesiące
 - 3) na perforację nadwozia – minimum 12 lat
10. System zapobiegający blokowaniu kół ABS
11. System stabilizacja toru jazdy (np. ESP)
12. System kontrola trakcji (np. ASR)
13. Immobilizer
14. Poduszki powietrzne – minimum 2 w tym kierowcy i pasażera
15. Pasy bezpieczeństwa – 3 – punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)
16. Centralny zamek na wszystkie drzwi, zdalne sterowanie pilotem
17. Tempomat
18. Klimatyzacja – minimum manualna i min 1 stref
19. Wspomaganie kierownicy
20. Elektrycznie sterowane szyby – minimum przednie, I rząd po stronie kierowcy i pasażera
21. Komputer pokładowy
22. Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu pojazdu
23. Oświetlenie w kabinie
24. Oświetlenie przedziału „ładunkowego” – minimum po 1 listwie LED na ścianach bocznych i suficie
25. Przednia szyba – podgrzewana
26. Lusterka boczne – elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane, eliminujące martwe pole, wbudowane kierunkowskazy, obudowa w kolorze nadwozia
27. Pełne przeszklenie nadwozia II i III (przestrzeń ładunkowa) rzędu
28. Reflektory – bixenonowe, z funkcją doświetlania zakrętów, światła przeciwmgielne przednie i tylne, światła do jazdy dziennej LED
29. Przełączanie świateł mijania i drogowych – automatycznie
30. Włączanie wycieraczek – automatycznie i manualnie z regulacją trybu pracy

31. Kolumna kierownicza – z regulacją odległości i kąta pochylenia
32. Obręcz kół ze stopów lekkich
33. Hamulce tarczowe koła przednie i tylne
34. Chłapacze kół przednich i tylnych
35. Fotel kierowcy – regulowany (z regulacją minimum przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska, wysokości siedziska, podparcia odcinka lędźwiowego), podgrzewany, z podłokietnikiem,
36. Klamki drzwi – w kolorze nadwozia
37. Listwy boczne (jeżeli posiada) – w kolorze nadwozia
38. Zderzaki przedni i tylny – w kolorze nadwozia
39. Kamera cofania - z obrazem wyświetlanym na ekranie w kabinie, umożliwiającym kierowcy podgląd bezpośrednio podczas wykonywania manewrów
40. Radio fabryczne z Bluetooth, sterowanie systemem audio z kierownicy
41. Tylne drzwi – unoszone do góry z szybą, szyba w tylnych drzwiach ogrzewana
42. Relingi dachowe
43. Pełna przegroda pomiędzy przedziałem pasażerskim a przedziałem ładunkowym z szybą
44. Wentylacja wyciągowa przedziału ładunkowego
45. Zabudowa konduktowa przedziału ładunkowego :
 - 1) podłoga pokryta blachą nierdzewną na poziomie oryginalnej podłogi z boczkami o wysokości minimum 15 cm,
 - 2) wózek na trumnę pokryty blachą nierdzewną, wysuwany poza gabaryt samochodu, tworzący z podłogą równą (jednolitą w poziomie) powierzchnię, z kompletem uchwytów i elementów stabilizujących i zabezpieczających trumnę (np. przed zmianą pozycji, przesunięciem w trakcie konduktu i jazdy),
 - 3) nosidełko na urnę z mocowaniem do wózka,
 - 4) płyty zasłonowe przedziału trumiennego obustronne, na wszystkie przeszklenia przedziału, demontowalne,
 - 5) uchwyty w podłodze do zamontowania minimum 2 pasów (zabezpieczenie trumny),
 - 6) ścianki boczne, ścianka przednia (przegroda z przedziałem pasażerskim), sufit pokryty /zabudowany laminatem w jednolitym kolorze, umożliwiającą utrzymanie należytego stanu sanitarnego i czystości, laminat odporny na działanie środków czystości, pielęgnacji i dezynfekcji