

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		<b>Roboty ziemne</b>		
d.1	1 KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2	3,01*1138 = 3425,38
2		<b>Podbudowa</b>		
d.2	2 KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	3,01*1138 = 3425,38
d.2	3 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	3,01*1138 = 3425,38
3		<b>Nwierzchnie</b>		
d.3	4 KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	3,01*1138 = 3425,38
d.3	5 KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	3,01*1138 = 3425,38

Sporządziła:

8.08.2017.

mgr inż. Budzinski  
specjalista budowlany do projektowania i nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie drogowym

Zatwierdziła:

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Goliat