

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość
1		OSA na Stadionie Miejskim w Żurominie		
01	CPV 45233200-1	Roboty pomiarowe i przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie oraz inwentaryzacja powykonawcza	ha	0,0533
2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek	m2	534
3	KNR 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	7,26
4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	121
5	kalkulacja własna	Obrzeża trawnikowe EKO kotwione, dł. 100 cm, wys. 4,5 cm, szer. 7,5 cm gr. ścianki 4 mm	m	13
6	KNR 2-31 0202-01 analogia	Nawierzchnia piaskowa grubość 15 cm	m2	365
2	CPV 45112720-8	Mała architektura		
7	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.3 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)	dól	18
8	KNR 13-23 0302-08 analogia	Betonowanie fundamentów do 0.5 m3 w jednym miejscu -	m3	0,972
9	KNR 2-03 0209-02	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 1.0 kg - śruby kotwiące	szt.	18
10	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe stalowe kompletne z oparciem wraz z montażem i fundamentem. Parametry ławki: - wymiary całkowite: długość - min. 160cm, szerokość - min. 50cm, wysokość - do 80cm. - stelaż z rury giętej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo. - montaż na stałe za pomocą śrub przechodzących przez stopy ławki. - deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem. - standardowy kolor drewna: tik lub mahoń.	szt	4
11	KNR 2-21 0607-02 analogia	Kosz na śmieci konstrukcji stalowej malowany proszkowo, pojemnik stalowy wraz z montażem. Parametry kosza na śmieci: - pojemność nie mniej niż 35l - montaż poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego	szt	2
12	KSNR 7 0507-02	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej. Parametry: - wymiary tablicy min. 55 x 5 cm - wysokość całkowita min. 180 cm Specyfikacja materiałowa:	szt	3

		- konstrukcja: rura stalowa malowana proszkowo, z wykończeniem ozdobnym - kotwienie: zakotwione 60 cm w gruncie		
13	KNR 2-21 0607-01	Stół do gry w tenisa stołowego. Konstrukcja: stal malowana proszkowo. Blat: płyta HPL. Wymiary: nie mniej niż 152 x 275 x 92 cm	szt.	1
14	KNR 2-21 0607-01	Stół betonowy czteroosobowy. Charakterystyka: Betonowy stolik rekreacyjny z 4 siedziskami bez oparcia, do wkopania w grunt. Na blacie znajduje się trwała plansza do gry w szachy. Wymiary: min. 180 x 180 x 75 cm	szt.	1
15	KNR 2-21 0607-01	Stojak na rowery, profil stalowy malowany proszkowo Wymiary 150 x 40 x 75	szt.	1
3	CPV 45112720-8	Plac zabaw		
16	KNR 13-23 0302-08 analogia	Betonowanie fundamentów do 0,5 m3 w jednym miejscu -	m3	2,856
17	KNR 2-03 0209-05	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 5.0 kg	szt.	28
18	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń placu zabaw - zjazd linowy	szt.	1
19	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń placu zabaw - stożek linowy	szt.	1
20	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń placu zabaw - Zestaw z balkonem i ścianką	szt.	1
21	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń placu zabaw - Pomost z klockiem wiszącym	szt.	1
22	KNR 2-23 0404-04 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw - furtka stalowa z kształtowników 1,0x1,23 m, wypełnienie panelowe. Furtka jako element systemu ogrodzeniowego.	m	108
23	KNR 2-23 0403-03 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw wysokości 123 cm - barierki stalowe na słupkach wypełnienie panelowe /okczko 100x50/, średnica drutu min. 4.5 mm, zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie + powłoka PCV kolor antracyt.	m	60
4	CPV 45112720-8	Siłownia zewnętrzna/Street workout		
24	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,3 m2 i głębokości do 1,0 m (kat.gr.I-II)	dół	6
25	KNR 13-23 0302-08 analogia	Betonowanie fundamentów do 0,5 m3 w jednym miejscu -	m3	1,512
26	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń siłowni zewnętrznej - biegacz pojedynczy Materiał: - stal malowana podkładem cynkowym lub cynkowana oraz malowana proszkowo.	szt.	1
27	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń siłowni zewnętrznej - wioślarz pojedynczy. Materiał: - stal malowana podkładem cynkowym lub cynkowana oraz malowana proszkowo.	szt.	1
28	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń siłowni zewnętrznej - rower ręce i nogi + sztanga. Materiał:	szt.	1

		- stal malowana podkładem cynkowym lub cynkowana oraz malowana proszkowo.		
29	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń siłowni zewnętrznej - wyciąg góra + rower na słupie Materiał: - stal malowana podkładem cynkowym lub cynkowana oraz malowana proszkowo.	szt.	1
30	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń siłowni zewnętrznej - orbitrek Materiał: - stal malowana podkładem cynkowym lub cynkowana oraz malowana proszkowo.	szt.	1
31	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń siłowni zewnętrznej - Ławka i prostownik pleców Materiał: - stal malowana podkładem cynkowym lub cynkowana oraz malowana proszkowo.	szt.	1
5	CPV 45112710-5	Zieleń		
32	KNR 2-21 0301-08	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; Co5	szt.	5
33	KNR 2-02 0617-08 analogia	Obrzeża ogrodowe z PCW wysokości 20 cm. Krotność dla R=0,5	m	4
34	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	100
6	CPV 45111213-4	Roboty porządkowe		
35	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km Krotność = 10	m3	1
36	KNR 2-01 0416-01 analogia	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów	m3	3

Sporządził:

KIEROWNIK
Wydziału Infrastruktury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska

MB

Żuromin, 12.08.2019 r.

inż. Marianna Budzińska