

## Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem podwójnego i pojedynczego kojca dla zwierząt przebywających w Przytulisku” w ramach Budżetu Obywatelskiego**

Przedmiot zamówienia polega na dostawie wraz z montażem 2 zadaszonych kojców (w tym pojedynczego i podwójnego) o konstrukcji stalowej z podwaliną z płytek lub kusek betonowych z przeznaczeniem na przetrzymywanie zwierząt w Przytulisku w Brudnicach ul. Piaskowa 16.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Dostarczone i zmontowane materiały muszą być nowe fabrycznie (nie używane), sprawne technicznie i bez uszkodzeń.

Montaż należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 24 miesiące. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Konstrukcja powinna być wykonana ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo. Preferowany kolor stali – szary, antracen, czarny. Słupy nośne profile 40x40 mm i 20x20 mm. Wszystkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne oraz zabezpieczone zaślepkami zwiększającymi bezpieczeństwo. Tylna ściana powinna być wykonana z płyty OSB. Grubość płyty OSB nie może być mniejsza niż 18 mm. Podłoga powinna być wykonana z desek sosnowych o grubości 2,5 cm na legarach 5x10 cm. Podłoga musi być wykonana wewnątrz kojca. Konstrukcja kojca musi być posadowiona i zamocowana do podwalin. Furtka musi posiadać możliwość otwierania od wewnątrz.

Dach pokryty blachą trapezową T-35, gr. min 0,5 mm powlekaną w kolorze szarym. Konstrukcja dachu – rura kwadratowa – 40x20. Wypełnienie – rura kwadratowa 20x20 w rozstawie max. co 8 cm. Blacha pokrycia dachowego musi wystawać poza obrys konstrukcji min. o 10 cm z każdej strony.

#### **Wymiary kojca podwójnego – 1 szt.**

Wymiary - szerokość : 500x210 (cm)

- wysokość: max.205 cm min. 180 cm

Furtka szerokość: 90 cm.

**Wymiary kojca pojedynczego – 1 szt.**

Wymiary – szerokość: 250x210(cm)

- wysokość: max. 205 cm min.180 cm.

Furtka szerokość: 90 cm .

Podwaliny wykonać po obwodzie szerokości 30 cm z płytek chodnikowych lub kostki brukowej na podsypie piaskowej.

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA**  
*mgr. Ineta Gollat*